



SICHER DURCH DIE NACHT...

# BODENFARBE INNEN

ColuxGlow 2K-Epoxidharz Bodenfarbe (Lösemittelfrei)

## WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow Bodenfarbe Innen ist lösemittelfrei und eignet sich für Anwendungen in geschlossenen Räumen mit Personenverkehr z.B. Flughafengebäude.

## KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow Bodenfarbe Innen für alle Arten von Böden auf mineralischer Beschaffenheit wie z.B. Glas, Beton, Stein, Estrich, Pflaster im trockenen, fett- und öl- sowie silikonfreiem Zustand. Auch für Hartschaumplatten geeignet wie z.B. Styropor. Zulassung für Innen z.B. Hygieneräume, Kantine.

## ANWENDUNG

### ■ Mischungsverhältnis (komplett 0,8 kg):

Bereits abgewogene Portionen

- Gewichtsanteile Komponente A
- Gewichtsanteile Komponente B A+B 1 Teil
- Gewichtsanteile Komponente C 0,85 Teil

■ Mit Zwangsmischwerkzeug und Akkubohrer zuerst bei niedriger und dann bei mittlerer Drehzahl in zwei Arbeitsschritten rühren.

■ Komponente A und B (flüssig) im Kunststoffbehälter zusammengießen und ca. 2 Minuten bei geringer Drehgeschwindigkeit homogen verrühren. Portionsweise Zugabe der Komponente C (Pulver) und weitere 2 Minuten weiterrühren bis eine homogene zähfließende Masse entsteht.

■ Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80 % und mindestens 48 Stunden vor Wasser schützen da sonst weiße Schleier entstehen!

## HINWEIS

ACHTUNG. Härter Äzend: Hautkontakt mit Epoxidharzen kann zu Allergien führen: Arbeitsschutz Latex oder Nitrilhandschuhe.

## SPEZIFIKATION

<b>FUNKTION</b>	langnachleuchtende Fluchtwegmarkierung	
<b>FARBTON</b>	gelbgrün bzw blau nachleuchtend	
<b>DICHTE</b>	0,8 kg protioiniert in A+B+C	
<b>SCHICHT</b>	300 my getrockneter Film	
<b>VERBRAUCH</b>	0,5 qm Inhaltsmenge	
<b>ANWENDUNG</b>	Nadelwalze gegen Blasenbildung, Pinsel, Raket, Glättkelle	
<b>TROPFZEIT</b>	60 Minuten bei 10° C, 45 Minuten unter 20° C (Max 30°C), Untergrund mindestens + 3° C	
<b>VERARBEITUNG</b>	10-25 Grad C	
<b>TROCKENZEIT</b>	<b>TROPFZEIT</b>	45 Minuten
	<b>BEGEHBAR</b>	12 Stunden
	<b>BELASTBAR</b>	3 Tage
<b>VERPACKUNG</b>	Drei Dosen/Komponenten	
<b>WERKZEUGE</b>	Zum Reinigen von Werkzeug Universalverdünner mit Xylol-Anteil verwenden	
<b>UNTERGRUND</b>	Weiß vorgestrichen	



- 2-K EPOXIDHARZ BINDER
- FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ ZUR BODENMARKIERUNG
- FÜR INNENRÄUME OHNE DIREKTE BELÜFTUNG



Colux GmbH  
 Im Kirchgarten 11  
 D-67150 Niederkirchen  
 Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.

Stand 2/2020