



SICHER DURCH DIE NACHT...

# LATEX-MARKIERFARBE ABZIEHLACK

*Sicherheitsmarkierfarbe Latexfarbe auf wässriger Basis.*

## WAS KANN COLUX MARKIERFARBE

Für wiederentfernbar und rutschfeste Markierungen auf glatten Böden z.B. bei Events und zum Cuttern von Symbolen oder für Markierungslinien auf Fliesen geeignet. Oder zur dauerhaften Markierung von Teppichböden.

## KURZBESCHREIBUNG

Colux Markierfarbe ist eine wasserbasierte Naturkautschuk Farbe für Sicherheitsmarkierungen. Die Latexfarbe ist in weiß und verschiedenen Farben erhältlich.

## ANWENDUNG

- Keine besondere Vorbehandlung des Untergrunds – anwendbar auf allen mineralischen und vorgestrichenen Oberflächen. Kann gegenüber Metallen korrosiv wirken!
- Vor dem Trocknen das verwendete Abklebeband entfernen, um eine saubere Abrißkante zu erzielen.
- Verarbeitung mit dem Borstenpinsel oder in Rakeltechnik z.B. mit einem Silikonrakel
- Farbe vor Gebrauch aufrühren. Ist mit Wasser verdünnbar.
- Werkzeuge: Silikonrakel oder Lackpinsel oder Mohairwalze verwenden!
- Werkzeuge und Pinsel können mit einem klassischen Haushalts-Soda-Reiniger gereinigt werden solange die Farbe flüssig ist. Nachdem die Farbe ausgehärtet, ist kann das Gummi von der Oberfläche mechanisch wieder entfernt werden.

## HINWEIS

Farbdose mit flüssiger Farbe darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Farbe darf nicht in die Kanalisation gelangen.

## SPEZIFIKATION

<b>FUNKTION</b>	wiederentfernbar auf glatten Böden z.B. Fliesen und dauerhaft auf Teppichböden	
<b>FARBTON</b>	Weiß, RAL Gelb1023, RAL Rot3000, Blau und Grün	
<b>DICHTE</b>	1,3 g/l	
<b>SCHICHT</b>	250-500 my getrockneter Film	
<b>VERBRAUCH</b>	1-2 qm / Liter je nach Anwendung	
<b>ANWENDUNG</b>	wasserverdünnbar 10 %	
<b>SPRITZBAR</b>	Version zum Streichen	
<b>VERARBEITUNG</b>	10-25 Grad C	
<b>TROCKENZEIT</b>	<b>STAUBTROCKEN</b>	2 Stunden
	<b>ÜBERSTREICHBAR</b>	1 Stunde
	<b>WASSERFEST</b>	8 Stunden
<b>VERPACKUNG</b>	Dosen 375 ml und 1 Liter	
<b>LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT</b>	Anstrichfarbe innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen - ggf. Bodensatz aufrühren! Anbruchgebinde binnen 6 Monate.	



- NATURGUMMI AUF WASSERBASIS
- ABZIEHBAR AUF GLATTEN BÖDEN Z.B. FÜR EVENT UND BÜHNE
- ODER DAUERHAFTE MARKIERUNG VON TEPPICHBÖDEN



Colux GmbH  
 Im Kirchgarten 11  
 D-67150 Niederkirchen  
 Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.

Stand 07/2020