



SICHER DURCH DIE NACHT...

BODENFARBE INNEN

ColuxGlow 2K-Epoxidharz Bodenfarbe (Lösemittelfrei)

WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow Bodenfarbe Innen ist lösemittelfrei und eignet sich für Anwendungen in geschlossenen Räumen mit Personenverkehr z.B. Flughafengebäude.

KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow Bodenfarbe Innen für alle Arten von Böden auf mineralischer Beschaffenheit wie z.B. Glas, Beton, Stein, Estrich, Pflaster im trockenen, fett- und öl- sowie silikonfreiem Zustand. Auch für Hartschaumplatten geeignet wie z.B. Styropor. Zulassung für Innen z.B. Hygieneräume, Kantine.

ANWENDUNG

■ Mischungsverhältnis (komplett 0,8 kg):

Bereits abgewogene Portionen

- Gewichtsanteile Komponente A
- Gewichtsanteile Komponente B A+B 1 Teil
- Gewichtsanteile Komponente C 0,85 Teil

■ Mit Zwangsmischwerkzeug und Akkubohrer zuerst bei niedriger und dann bei mittlerer Drehzahl in zwei Arbeitsschritten rühren.

■ Komponente A und B (flüssig) im Kunststoffbehälter zusammengießen und ca. 2 Minuten bei geringer Drehgeschwindigkeit homogen verrühren. Portionsweise Zugabe der Komponente C (Pulver) und weitere 2 Minuten weiterrühren bis eine homogene zähfließende Masse entsteht.

■ Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80 % und mindestens 48 Stunden vor Wasser schützen da sonst weiße Schleier entstehen!

HINWEIS

ACHTUNG. Härter Äzend: Hautkontakt mit Epoxidharzen kann zu Allergien führen: Arbeitsschutz Latex oder Nitrilhandschuhe.

SPEZIFIKATION

FUNKTION	langnachleuchtende Fluchtwegmarkierung	
FARBTON	gelbgrün nachleuchtend	
DICHTE	0,8 kg protioiniert in A+B+C	
SCHICHT	300 my getrockneter Film	
VERBRAUCH	0,5 qm Inhaltsmenge	
ANWENDUNG	Nadelwalze gegen Blasenbildung, Pinsel, Raket, Glättkelle	
TROPFZEIT	60 Minuten bei 10° C, 45 Minuten unter 20° C (Max 30°C), Untergrund mindestens + 3° C	
VERARBEITUNG	10-25 Grad C	
TROCKENZEIT	TROPFZEIT	45 Minuten
	BEGEHBAR	12 Stunden
	BELASTBAR	3 Tage
VERPACKUNG	Drei Dosen/Komponenten	
WERKZEUGE	Zum Reinigen von Werkzeug Universalverdünner mit Xylol-Anteil verwenden	



- 2-K EPOXIDHARZ BINDER
- FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ ZUR BODENMARKIERUNG
- FÜR INNENRÄUME OHNE DIREKTE BELÜFTUNG



Colux GmbH
 Im Kirchgarten 11
 D-67150 Niederkirchen
 Tel. +49 6326 980094 glow@colux.de www.coluxglow.com