



SICHER DURCH DIE NACHT...

WEISSE LEUCHT- DISPERSIONSFARBE

Weißer Dispersionsfarbe für Beton und Holz für Innen und Außen.

WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

Um Dunkeln weiß leuchtende Dispersionsfarbe für mineralische und natürliche Untergründe an Wand, Boden und Decken zum Verstreichen mit Pinsel oder Rolle. Witterungsbeständig und für Feuchträume, Fassade, Treppe und Gehweg geeignet.

KURZBESCHREIBUNG

Weißer Dispersionsfarbe für Beton und Holz und sonstige mineralische und natürliche Untergründe. Die Farbe bildet einen hydrophoben wasserabweisenden Film und ist dadurch witterungsbeständig und abriebfest. Eignet sich z.B. auch für Feuchträume, Garage und Treppenhaus.

ANWENDUNG


- Die Viskosität ist hoch eingestellt damit auf einem stark saugenden Untergrund gestrichen werden kann.
- Kann bei einem wenig saugenden Untergrund mit etwas Wasser verdünnt werden.
- Wird bei Zugabe von farbloser Acrylat-dispersion sprühfähig.
- Zum Reinigen der Arbeitsgeräte einfach warmes Wasser mit Spülmittel verwenden. Dose mit eingetrockneten Farbresten können mit dem Restmüll entsorgen – Restentleerte Behälter zum Plastik-Wertstoff.

HINWEIS


Vor Frost schützen! Zum Reinigen der Arbeitsgeräte einfach warmes Wasser mit Spülmittel verwenden.

SPEZIFIKATION

FUNKTION	weiße Anstrichfarbe mit Leuchteffekt	
FARBTON	Weiß und türkis nachleuchtend	
DICHTE	1,6 g/l	
SCHICHT	300 my getrockneter Film	
VERBRAUCH	2-3 qm / Liter je nach Anwendung	
ANWENDUNG	mit Acrylat verdünnbar	
SPRITZBAR	Version zum Streichen - verdünnt Sprühen	
VERARBEITUNG	10-25 Grad C	
TROCKENZEIT	STAUBTROCKEN	2 Stunden
	ÜBERSTREICHBAR	6 Stunden
	WASSERFEST	24 Stunden
VERPACKUNG	Dosen 250 ml und 1 Liter	
LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT	Anstrichfarbe 1 Jahr haltbar	



- AUF WASSERBASIS
- FÜR AUßENANWENDUNGEN AN GEBÄUDE UND WEG
- WEIß EINGEFÄRBT



Colux GmbH
 Im Kirchgarten 11
 D-67150 Niederkirchen
 Tel. +49 6326 980094 glow@colux.de www.coluxglow.com